



Abflammgeräte

Abflammgerät LITTLE/F

Produktbeschreibung



Das automatische Abflammgerät LITTLE/F dient zum automatischen Abflammen von Steinplatten oder ebenen Oberflächen. Das Abflammgerät verfügt über eine integrierte Dreifachkühlung zum Kühlen des Brennerkopfs und des Steins. Es ist mit allen BS-Modellen der Serie FDT/3-4 (einflammige Düsen) sowie der Serien BS/L und BS/T4 (mehrflammige Düsen) kompatibel. Alle Abflammgeräte der Serie LITTLE/F verfügen über Flammenrückschlagsicherungen sowie Sicherheitsventile an beiden Gasleitungen (Hauptleitung und Pilotleitung) sowie der Sauerstoffleitung. Betrieben wird das Abflammgerät mit Sauerstoff und Propan.

Normen

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

Wartungskit

| CODE | ERSATZTEILE |
|------------|-----------------------|
| M0044 | DREIFACHWASSERKÜHLUNG |
| M0050 | PILOTFLAMME |
| C0358 | RINGMUTTER BSP |
| VI6GM-38FP | NESPLON 6 PILOT |

Technische Daten

| CODE | P O ₂ | Q O ₂ | P C ₃ H ₈ | Q C ₃ H ₈ | LÄNGE | GEWICHT |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| M0038 | 5,5 bar | 12 Nm ³ /h | 1,2 bar | 2,2 Nm ³ /h | 660 mm | 4,6 kg |
| M0038N | | | | | 600 mm | 4,6 kg |