

Düsenleisten für automatische Abflammgeräte

Produktbeschreibung

Die Düsenleisten für automatische Abflammgeräte werden zum automatischen Abflammen genutzt. Sie sind mit beliebigen Geräten kompatibel und erzeugen eine durchgehende, 2 m breite Flammlinie.Während des Abflammens müssen die Düsenleisten entlang ihrer Längsachse leicht schwingen können.Alle Düsenleistenmodelle der Serie PN150 und PN250 verfügen über eine integrierte Dreifachwasserkühlung für den Stein. Die abnehmbaren Düsen sind in Edelstahl oder Kupfer erhältlich.

Wartungskit

ERSATZTEILE	CODE
KUPFERDÜSE	M0043C
EDELSTAHLDÜSE	M0068
BS/P2-4 MISCHER	M0043E

Technische Daten

CODE	DÜSENLEISTEN	DÜSEN	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8
M0037I	PN150	KUPFER	5,5 bar	10,7 Nm³/h	1,2 bar	2,1 Nm³/h
M0037R		EDELSTAHL	5,5 bar	10,85 Nm³/h	1,2 bar	2 Nm³/h
M0037L	PN250	KUPFER	5,5 bar	14,3 Nm³/h	1,2 bar	3,7 Nm³/h
M0037M		EDELSTAHL	5,5 bar	14,2 Nm³/h	1,2 bar	3,6 Nm³/h

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998