Durchflussmesser mit Kugelschwimmer 0 - 15 l/min

CE
Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Produktbeschreibung

Durchflussmesser mit variablem Bereich zur Messung von Sauerstoff und medizinischer Luft; Skala von 0 - 15 l/min; kann über geeignete Steckverbindungen gemäß AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, Gewinde G 1/4" M R an das medizinische Gasverteilungsnetz angeschlossen werden. Auch mit ABS-Klemme erhältlich zur Befestigung an Instrumentenstangen mit speziellem Gasanschluss. Das Gerät ermöglicht durch Einstellen des Nadelventils eine Durchflussrate von 0 bis 15 l/min bei einem Druck von 4,5 bar.

Normen

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15002 | UNI EN ISO 15001

Komponenten

Chemically nickel-plated aluminum body.
AISI 316 stainless steel float.
N.One inlet with standard probe or G 1/4" M R thread.
N.One G 1/4" M R or M12x1,25 M R threaded outlet.
Brass adjuster knob with NYLON 6.6 terminal unit.
EPDM or silicon O-Ring.
Internal graduated rotary meter column and external MAKROLON 2458 polycarbonate column.

Technische Daten

CODE	GAS	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS	SKALA	BAR
HF075	O_2	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF077	O_2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF078	O_2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF079	O_2	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF079A	O_2	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF156	O_2	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25	0-15 l/min	4,5
HF162	O_2 - NICHT MAGNETISCH	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998