

# Ausrüstungen für medizinische Gase



## Halbautomatisches Verteilermodul ECO/7 PLUS - 9 BAR



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Produktbeschreibung

Verteilermodul mit mittlerer/hocher Durchflussrate für medizinische Gase, erhältlich sowohl mit automatischer Austausch- und manueller Rücksetzfunktion als auch vollautomatisch. Beide Ausführungen sind mit Druckumwandler oder Druckschalter erhältlich. Besteht aus einem zweistufigen Druckminderer und garantiert eine kontinuierliche Versorgung mit hoher Druckstabilität. Der Ausgangsanschluss ist für geschweißte Rohre mit einem Durchmesser von 22 mm vorgesehen. Seine maximale Durchflussrate für Stickstoff bei 9 bar Ausgangsdruck beträgt 90 Nm<sup>3</sup>/h, 1500NI/min. Der Verteiler weist außerdem eine Stahlplatte sowie einen leichten und einfach zu befestigenden Deckel aus

weißem Polycarbonat auf.

### Normen

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

### Komponenten

- 2 Hochdruckminderer 451 aus Messing CW614N und Druckregelung mit Gewindestift aus Edelstahl.
- 2 Niederdruckminderer 451 aus Messing CW614N und Druckregelung mit Gewindestift aus Edelstahl.
- 4 Überdruckventile, integriert in Druckminderern aus Messing CW614.
- 1 Ausgang mit Anschlussstück für geschweißtes Rohr mit Ø 22 mm.
- 2 Hochdruck-Absperrventile aus Messing CW614N.
- 2 Niederdruck-Absperrventile für die Wartung. 2 Rückschlagventile aus Messing CW614N.
- 2 Hochdruck-Kontaktmanometer, Skala 0-315 bar, Klasse 2.5.
- 2 Niederdruckmanometer, Skala 0-16 bar, Klasse 2.5.
- 2 Filter aus Sinterbronze (Filtrationsgrad < 100 µm) am Eingang.
- 2 Druckumwandler oder 2 Druckschalter je nach Modell.
- Membran aus EPDM.
- Sitzdichtung aus NYLON für O<sub>2</sub>, aus TEFLON für andere Gase.
- O-Ring aus EPDM.
- NYLON-Dichtungen.
- Deckel aus Polycarbonat.
- Befestigungsplatte aus pulverbeschichtetem Metall.

## Wartungskit

CODE	DESCRIPTION
HK080HF	MAINTENANCE EQ REDUCTION BLOCK ECO EVO H.F.
HK080R1	MAINTENANCE EQ ECO EVO REDUCER BLOCK

## Technische Daten

CODE	GAS	Q max.	P <sub>1</sub> max.	P <sub>2</sub>	UMKEHRFUNKTION	ALARMSENSOR	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS
HQ066OX09KAP	O <sub>2</sub>	135 Nm <sup>3</sup> /h	200 bar	9 bar	AUTOMATISCH	MIT DRUCKSCHALTER	UNI-2	Rohr mit Ø 22 mm
HQ066OX09KSP	O <sub>2</sub>	150 Nm <sup>3</sup> /h	200 bar	9 bar	HALBAUTOMATISCH	MIT DRUCKSCHALTER	UNI-2	Rohr mit Ø 22 mm

## Technische bilder

