



CFP

Produktbeschreibung

Das manuelle Abflammgerät CFP eignet sich zum Abflammen von Steinplatten.Es verfügt über eine integrierte Steinkühlung und ist mit allen für automatische Abflammsysteme verwendeten Düsen kompatibel. Das Abflammgerät CFP besitzt einen Handgriff und Gashähne zur Flussregelung der Verbrennungsluft (Sauerstoff), des Gases (Propan) und der Kühlflüssigkeit (Wasser).

Wartungskit

CODE	ERSATZTEILE
C0358	RINGMUTTER BSP
M0043	BS/P2-4 MISCHER

Technische Daten

CODE	DÜSE	TYP	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8
M0042	BS/P2	EINFLAMMIG	5,5 bar	9,6 Nm³/h	1,2 bar	2 Nm³/h
M0041A	BS/P3	EINFLAMMIG	5,5 bar	8,85 Nm³/h	1,2 bar	2,1 Nm³/h
M0041	BS/P4	EINFLAMMIG	5,5 bar	9,8 Nm³/h	1,2 bar	1,9 Nm³/h
M0031C	FDT/3-4	EINFLAMMIG	4 bar	9 Nm³/h	1,2 bar	1,9 Nm³/h
M0031AC	BST/T4	MEHRFLAMMIG	4 bar	13 Nm³/h	1 bar	2,9 Nm³/h
M0031EA	BS/L	MEHRFLAMMIG	5,5 bar	16,9 Nm³/h	1,2 bar	3,9 Nm³/h

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998