



## CFP

### Produktbeschreibung



Das manuelle Abflammgerät CFP eignet sich zum Abflammen von Steinplatten. Es verfügt über eine integrierte Steinkühlung und ist mit allen für automatische Abflammsysteme verwendeten Düsen kompatibel. Das Abflammgerät CFP besitzt einen Handgriff und Gashähne zur Flussregelung der Verbrennungsluft (Sauerstoff), des Gases (Propan) und der Kühlflüssigkeit (Wasser).

### Wartungskit

CODE	ERSATZTEILE
C0358	RINGMUTTER BSP
M0043	BS/P2-4 MISCHER

### Technische Daten

CODE	DÜSE	TYP	P O <sub>2</sub>	Q O <sub>2</sub>	P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
M0042	BS/P2	EINFLAMMIG	5,5 bar	9,6 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2 Nm <sup>3</sup> /h
M0041A	BS/P3	EINFLAMMIG	5,5 bar	8,85 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,1 Nm <sup>3</sup> /h
M0041	BS/P4	EINFLAMMIG	5,5 bar	9,8 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	1,9 Nm <sup>3</sup> /h
M0031C	FDT/3-4	EINFLAMMIG	4 bar	9 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	1,9 Nm <sup>3</sup> /h
M0031AC	BST/T4	MEHRFLAMMIG	4 bar	13 Nm <sup>3</sup> /h	1 bar	2,9 Nm <sup>3</sup> /h
M0031EA	BS/L	MEHRFLAMMIG	5,5 bar	16,9 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	3,9 Nm <sup>3</sup> /h