



## Abflamngeräte

### Düsen zum automatischen Abflammen

#### Produktbeschreibung



Die Düsen zum automatischen Abflammen eignen sich für die Abflamngeräte BS/86 und LITTLE/F. Die BS/P-Düsen erzeugen eine einzelne Flamme und müssen an automatischen Abflamngeräten mit einer speziellen Ringmutter (C0358) montiert werden.

### Komponenten

ZUBEHÖR	CODE
RINGMUTTER BSP	C0358
BS/P1-1.5 MISCHER	M0043AC
BS/P2-4 MISCHER	M0043

### Technische Daten

CODE	DÜSEN	BRENNER	P O <sub>2</sub>	Q O <sub>2</sub>	P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
M0042A	BS/P1	BS/86	2 bar	1,2 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	0,2 Nm <sup>3</sup> /h
		LITTLE/F	3 bar	1 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	0,2 Nm <sup>3</sup> /h
M0042B	BS/P1,5	BS/86	2 bar	1,3 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	0,3 Nm <sup>3</sup> /h
		LITTLE/F	3 bar	1,4 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	0,4 Nm <sup>3</sup> /h
M0042	BS/P2	BS/86	5,5 bar	11,3 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	1,4 Nm <sup>3</sup> /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,15 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2 Nm <sup>3</sup> /h
M0041A	BS/P3	BS/86	5,5 bar	11,4 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	1,9 Nm <sup>3</sup> /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,6 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,4 Nm <sup>3</sup> /h
M0041	BS/P4	BS/86	5,5 bar	13,9 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	3,1 Nm <sup>3</sup> /h
		LITTLE/F	5,5 bar	12 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,2 Nm <sup>3</sup> /h