



MPT

Produktbeschreibung

Die MPT-Lanzen mit dem Universalgriff LEM/S (M0007) sind einflammig und dienen zum Abflammen von Kanten.Bei Kanten unter 30 mm Dicke empfehlen wir das Lanzenmodell 500 und für dickere Kanten die Lanzenmodelle 800 und 1250.Alle Lanzen der MPT-Serie werden mit Sauerstoff und Propan betrieben.

Wartungskit

CODE	ERSATZTEILE
M0065E	SPITZE MPT 500
M0065F	SPITZE MPT 800
M0065G	SPITZE MPT 1250

Technische Daten

CODE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LÄNGE	GEWICHT
M0061A	4,5 bar	1,2 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	230 mm	0,19 kg
M0062	4,5 bar	1,4 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	275 mm	0,21 kg
M0063	4,5 bar	1,9 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	315 mm	0,22 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998