



Monobloc automatic flaming nozzles

Product description

The monobloc automatic flaming nozzles are used in automatic flaming and can be installed on either the BS/86 torch or the LITTLE/F torch.The FDT/3-4 nozzles produce a single flame, while the BS/L and BS/T4 nozzles produce multiple flames.

Technical data

CODE	NOZZLES	TORCH	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8
M0031EA	BS/L	BS/86	5,5 bar	15,9 Nm³/h	1,2 bar	2,5 Nm³/h
		LITTLE/F	5,5 bar	14,9 Nm³/h	1,2 bar	2,1 Nm³/h
M0031C	FDT/3-4	BS/86	2 bar	5,4 Nm³/h	0,5 bar	1,2 Nm³/h
		LITTLE/F	2 bar	5,4 Nm³/h	0,5 bar	1,2 Nm³/h
M0031AC	BS/T4	BS/86	4 bar	14 Nm³/h	1 bar	2,1 Nm³/h
		LITTLE/F	4 bar	14,2 Nm³/h	1 bar	2,4 Nm³/h

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998