Conexión de cobre rampa / rampa

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

DescripciÃ³n del producto

Conexión de cobre para conectar dos rampas de alta presión o para conectar la rampa al panel de descompresión.
Las tuercas giratorias son específicas con rosca a gas de acuerdo con las normas.

Reglamentos

UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI 11144

Componentes

Tubería de cobre de alta presión con diámetro exterior Ø 10 mm, Ø interior 5 mm, longitud lineal de 650 mm.
Racores de entrada y salida de latón con rosca específica y junta según el gas según norma italiana UNI 11144.

Datos técnicos

CODE	GAS	LENGTH	CONNECTION	WEIGHT	P.MAX
CS101	COMBURENTS- INERTS	0,65 m	W21,7x1/14" 'A' - W21,7x1/14" 'A'	0.60 kg	200 bar
CS102	FUELS	0,65 m	W20x1/14" LH 'A' - W20x1/14" LH 'A'	0.60 kg	200 bar

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998