



Becs de flammage automatique

Description du produit



Les becs de flammage automatique sont utilisés pour le flammage automatique et peuvent être installés sur le chalumeau BS/86 ou LITTLE/F. Les becs BS/P produisent une flamme unique et doivent être équipés d'un écrou de fixation spécial (C0358) pour être installés sur les chalumeaux de flammage automatique.

Composants

ACCESSOIRES	CODE
ÉCROU À FILET BSP	C0358
MÉLANGEUR BS/P1-1.5	M0043AC
MÉLANGEUR BS/P2-4	M0043

Caractéristiques techniques

CODE	BECS	CHALUMEAU	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0042A	BS/P1	BS/86	2 bar	1,2 Nm ³ /h	1,2 bar	0,2 Nm ³ /h
		LITTLE/F	3 bar	1 Nm ³ /h	1,2 bar	0,2 Nm ³ /h
M0042B	BS/P1,5	BS/86	2 bar	1,3 Nm ³ /h	1,2 bar	0,3 Nm ³ /h
		LITTLE/F	3 bar	1,4 Nm ³ /h	1,2 bar	0,4 Nm ³ /h
M0042	BS/P2	BS/86	5,5 bar	11,3 Nm ³ /h	1,2 bar	1,4 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,15 Nm ³ /h	1,2 bar	2 Nm ³ /h
M0041A	BS/P3	BS/86	5,5 bar	11,4 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	11,6 Nm ³ /h	1,2 bar	2,4 Nm ³ /h
M0041	BS/P4	BS/86	5,5 bar	13,9 Nm ³ /h	1,2 bar	3,1 Nm ³ /h
		LITTLE/F	5,5 bar	12 Nm ³ /h	1,2 bar	2,2 Nm ³ /h