



HB

Description du produit

Les lances HB, équipées de la poignée universelle LEM/S (M0007), sont utilisées pour le flammage de surfaces courbes ou de tranches, et sont des lances à flamme unique. Nous recommandons l'utilisation des lances HB sur des tranches de plus de 50 mm d'épaisseur. Toutes les lances de la série HB utilisent de l'oxygène et du propane.

Kit d'entretien

CODE	PIÈCES DÉTACHÉES
C3030	EXTRÉMITÉ HB/10
C3031	EXTRÉMITÉ HB/20
C3032	EXTRÉMITÉ HB/30

Caractéristiques techniques

CODE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LONGUEUR	POIDS
C3020	4,5 bar	3,2 Nm³/h	1,2 bar	0,8 Nm³/h	515 mm	0,55 kg
C3021	4,5 bar	4,9 Nm³/h	1,2 bar	1,2 Nm³/h	540 mm	0,6 kg
C3022	4,5 bar	6,8 Nm³/h	1,2 bar	1,8 Nm³/h	565 mm	0,65 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998