



MPT

Description du produit

Les lances MPT, équipées de la poignée universelle LEM/S (M0007), sont utilisées pour le flammage de tranches et sont des lances à flamme unique. Nous recommandons l'utilisation de lances modèle 500 sur les tranches de moins de 30 mm d'épaisseur, et de lances modèle 800 et 1250 sur les tranches d'une épaisseur supérieure. Toutes les lances de la série MPT utilisent de l'oxygène et du propane.

Kit d'entretien

CODE	PIÈCES DÉTACHÉES
M0065E	EXTRÉMITÉ MPT 500
M0065F	EXTRÉMITÉ MPT 800
M0065G	EXTRÉMITÉ MPT 1250

Caractéristiques techniques

CODE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LONGUEUR	POIDS
M0061A	4,5 bar	1,2 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	230 mm	0,19 kg
M0062	4,5 bar	1,4 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	275 mm	0,21 kg
M0063	4,5 bar	1,9 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	315 mm	0,22 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998