



CFP

Description du produit



Le chalumeau de flammage manuel CFP est conçu pour le flammage de dalles de pierre. Il est équipé d'un système de refroidissement de la pierre intégré et est compatible avec tous les becs de systèmes de flammage automatique. Le chalumeau CFP est équipé d'une poignée et de robinets pour réguler le débit de comburant (oxygène), de gaz (propane) et de liquide de refroidissement (eau).

Kit d'entretien

CODE	PIÈCES DÉTACHÉES
C0358	ÉCROU À Â??IL BSP
M0043	MÉLANGEUR BS/P2-4

Caractéristiques techniques

CODE	BEC	TYPE	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0042	BS/P2	FLAMME UNIQUE	5,5 bar	9,6 Nm ³ /h	1,2 bar	2 Nm ³ /h
M0041A	BS/P3	FLAMME UNIQUE	5,5 bar	8,85 Nm ³ /h	1,2 bar	2,1 Nm ³ /h
M0041	BS/P4	FLAMME UNIQUE	5,5 bar	9,8 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
M0031C	FDT/3-4	FLAMME UNIQUE	4 bar	9 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
M0031AC	BST/T4	MULTIFLAMMES	4 bar	13 Nm ³ /h	1 bar	2,9 Nm ³ /h
M0031EA	BS/L	MULTIFLAMMES	5,5 bar	16,9 Nm ³ /h	1,2 bar	3,9 Nm ³ /h