



# Dispositifs de soudure de découpe et de chauffage



## HB

### Description du produit

Les lances HB dotées d'une poignée universelle LEM/S (M0007) permettent de chauffer les matériaux ferreux ; ce sont des lances à flamme unique; toutes les lances de la série HB utilisent de l'oxygène et du propane.

## Règlementation

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172

## Kit d'entretien

| CODE  | PIÈCES DÉTACHÉES |
|-------|------------------|
| C3030 | EXTRÉMITÉ HB/10  |
| C3031 | EXTRÉMITÉ HB/20  |
| C3032 | EXTRÉMITÉ HB/30  |

## Caractéristiques techniques

| CODE  | P O <sub>2</sub> | Q O <sub>2</sub>       | P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | LONGUEUR | POIDS   |
|-------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| C3020 | 4,5 bar          | 3,2 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 0,8 Nm <sup>3</sup> /h          | 515 mm   | 0,55 kg |
| C3021 | 4,5 bar          | 4,9 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 1,2 Nm <sup>3</sup> /h          | 540 mm   | 0,6 kg  |
| C3022 | 4,5 bar          | 6,8 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 1,8 Nm <sup>3</sup> /h          | 565 mm   | 0,65 kg |