Jauge de pression à contact

Description du produit

Manomètre à contact électrique compatible à usage médical, classe 2.5 ; lorsque la pression descend en dessous du seuil, l'appareil envoie un signal à l'alarme à laquelle il est connecté.
Boitier cadran en acier inoxydable Ø 50 mm et attache nickelée.
Contact électrique : Normalement Ouvert.
Degré de protection IP65.
Tension de commutation : DC / AC 4,5 - 24 V.
Courant de commutation : 5 - 100 mA.
Raccordement électrique : Ub + rouge, SP1 noir.

Règlementation

UNI EN 837-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001

Caractéristiques techniques

CODE	Ø	CONNECTION	RANGE	TRESHOLD	CABLE LENGTH
HM106	50 mm	G1/4" M R - rear	0-10 bar	3,8 - 5,6 bar	1,5 m
HM107	50 mm	G1/4" M R - rear	0-16 bar	6,5 - 9,5 bar	1,5 m
HM108	50 mm	G1/4" M R - rear	-1-0 bar	-0,4 bar	1,5 m

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998