

# Dispositifs de flammage



## MPT

### Description du produit

Les lances MPT, équipées de la poignée universelle LEM/S (M0007), sont utilisées pour le flammage de tranches et sont des lances à flamme unique. Nous recommandons l'utilisation de lances modèle 500 sur les tranches de moins de 30 mm d'épaisseur, et de lances modèle 800 et 1250 sur les tranches d'une épaisseur supérieure. Toutes les lances de la série MPT utilisent de l'oxygène et du propane.

### Kit d'entretien

| CODE   | PIÈCES DÉTACHÉES   |
|--------|--------------------|
| M0065E | EXTRÉMITÉ MPT 500  |
| M0065F | EXTRÉMITÉ MPT 800  |
| M0065G | EXTRÉMITÉ MPT 1250 |

### Caractéristiques techniques

| CODE   | P O <sub>2</sub> | Q O <sub>2</sub>       | P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | LONGUEUR | POIDS   |
|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| M0061A | 4,5 bar          | 1,2 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 0,3 Nm <sup>3</sup> /h          | 230 mm   | 0,19 kg |
| M0062  | 4,5 bar          | 1,4 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 0,3 Nm <sup>3</sup> /h          | 275 mm   | 0,21 kg |
| M0063  | 4,5 bar          | 1,9 Nm <sup>3</sup> /h | 1,2 bar                         | 0,3 Nm <sup>3</sup> /h          | 315 mm   | 0,22 kg |