

[illegible]

Description du produit

Les vannes Nesplon 6/I sont conçues pour assurer la sécurité des équipements d'extrémité des tuyaux de gaz industriels ; elles sont équipées de dispositifs d'arrêt d'explosion et de clapets antiretour de gaz. Elles sont installées directement sur la poignée des chalumeaux utilisés pour le flammage de dalles ou de tranches ; elles sont adaptées pour le gaz comburant (oxygène) et le gaz combustible (propane). Les vannes Nesplon 6/I sont équipées d'un raccord de tuyau souple de 8 mm de diamètre sur l'entrée. L'écrou fileté F G3/8 po sur la sortie a un filetage à droite pour l'oxygène et un filetage à gauche pour le

propane. Nous recommandons le remplacement des vannes Nesplon/6 en cas de retour de flamme, cinq ans après la date d'installation et, dans tous les cas, au bout de cinq ans plus une année à compter de la date de fabrication indiquée sur la vanne.

Règlementation

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5175-1

Composants

Systeme d'arrêt et de corps en laiton CW614N.

Filtre de dispositif d'arrêt d'explosion en acier inoxydable fritté AISI 316.

Ressorts en acier inoxydable.

joints en aluminium.

joints toriques NBR.

Caractéristiques techniques

CODE	GAZ	Q max.	P max.	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE
VI6G08	COMBUSTIBLES	45 Nm³/h	4 bar	Raccord de tuyau souple, 8 mm de diamètre	G3/8" F SX
VI6O08	COMBURANTS	67Nm³/h	10 bar	Raccord de tuyau souple, 8 mm de diamètre	G3/8" F DX

