

Impiantistica Industriale e Navale



Quadro manuale JUNIOR/3

Descrizione del prodotto

Quadro di decompressione a due ingressi composto da un singolo riduttore modello EURO ad un manometro.

Connessione in ingresso gas specifica.

In uscita raccordo per tubo a saldare da Ø 16 mm.

Portata massima in Azoto a 12 bar 60 Nm³/h, 1000 NI/min.

Su richiesta il manometro di Alta Pressione può essere a contatto elettrico e quindi collegabile ad un allarme di centrale per la segnalazione di rampa scarica.

Per facilitare il fissaggio a parete tutti i componenti sono installati su una piastra

in alluminio anodizzato.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 5171 | UNI EN ISO 7291 | UNI EN ISO 9539

Componenti

N.1 riduttore di pressione modello EURO in ottone CW614N e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.

N.1 valvola di scarico della sovrappressione, incorporata nel riduttore, in ottone CW614N.

N.1 ingresso gas specifico.

N.1 raccordo per tubo a saldare da Ø16 mm in uscita.

N.2 valvole di intercettazione in ottone CW614N.

N.1 manometro in ingresso, scala 0-315 bar (0-40 bar per acetilene e propano), classe 2.5.

N.1 manometro in uscita, scala 0-16 bar (0-2,5 per acetilene e propano), classe 2.5.

Molle in acciaio INOX.

Membrana in NBR.

O-Ring in NBR.

Seggio in TEFLON.

Guarnizioni in NYLON.

Piastra di fissaggio in alluminio anodizzato.

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
CK008	EQ MANUTENZIONE RIDUTTORE JUNIOR A.P.
CK009	EQ MANUTENZIONE RIDUTTORE JUNIOR B.P.

Dati tecnici

CODICE	GAS	Q max.	P ₁ max.	P ₂ max.	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	PESO
CQ070	OSSIGENO, AZOTO, ARGON, ELIO, ANIDRIDE CARBONICA, ARIA	60 Nm ³ /h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" M DX	Tubo a saldare da Ø 16 mm	5,0 kg
CQ074	IDROGENO, METANO	60 Nm ³ /h	200 bar	12 bar	W20x1/14" F SX	Tubo a saldare da Ø 16 mm	5,0 kg
CQ075	ACETILENE	12 Nm ³ /h	25 bar	1,2 bar	W20x1/14" F SX	Tubo a saldare da Ø 16 mm	5,0 kg
CQ076	PROPANO	20 Nm ³ /h	15 bar	2 bar	W20x1/14" F SX	Tubo a saldare da Ø 16 mm	5,0 kg

Immagini Tecniche

