

Dispositivi per sfiammatura

CFP

Descrizione del prodotto



Il cannello per sfiammatura manuale CFP è stato realizzato per la sfiammare lastre di pietra.

Esso è dotato di un sistema interno per il raffreddamento della pietra e può montare tutti gli ugelli per gli impianti automatici di sfiammatura.

Il cannello CFP incorpora l'impugnatura ed i rubinetti di regolazione per il comburente (ossigeno), il gas (propano) e il liquido di raffreddamento (acqua).

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
C0358	GHIERA BSP
M0043	MISCELATORE BS/P2-4

Dati tecnici

CODICE	UGELLO	TIPOLOGIA	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈
M0031	CFP	CANNELLO				
M0042	BS/P2	MONODARDO	5,5 bar	9,6 Nm ³ /h	1,2 bar	2 Nm ³ /h
M0041A	BS/P3	MONODARDO	5,5 bar	8,85 Nm ³ /h	1,2 bar	2,1 Nm ³ /h
M0041	BS/P4	MONODARDO	5,5 bar	9,8 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
M0031C	FDT/3-4	MONODARDO	4 bar	9 Nm ³ /h	1,2 bar	1,9 Nm ³ /h
M0031EA	BS/L	MULTIDARDO	5,5 bar	16,9 Nm ³ /h	1,2 bar	3,9 Nm ³ /h