

Dispositivi Gas Medicali



Connessione in rame rampa/rampa

Descrizione del prodotto

Connessione in rame per il collegamento di due rampe alta pressione o per il collegamento della rampa al quadro di decompressione;
I dadi girevoli sono filettati gas specifici in accordo alle norme.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normative di riferimento

UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI 11144

Componenti

Tubo in rame alta pressione di diametro esterno Ø 10 mm, interno Ø 5 mm.

Raccordi in entrata ed uscita in ottone con filettatura e tenuta specifica in base al gas in accordo alla norma italiana UNI 11144.

Dati tecnici

CODICE	GAS	LUNGHEZZA	ATTACCO	PESO	P.MAX	RDM
HS097	O ₂	0,65 m	UNI-2 -> UNI-2	0.75 kg	200 bar	2571455/R
HS098	N ₂ O	0,65 m	UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11	0.75 kg	200 bar	2571456/R
HS099	N ₂	0,65 m	UNI-5 -> UNI-5	0.75 kg	200 bar	2571457/R
HS100	CO ₂	0,65 m	UNI-10 -> UNI-10	0.75 kg	200 bar	2571458/R
HS101	Air	0,65 m	UNI-6 -> UNI-6	0.75 kg	200 bar	2571459/R