

Dispositivi Gas Medicali



Dosalitri singolo per Ossigeno 0-15 l/min

Descrizione del prodotto

I flussimetri a scatti sono erogatori istantanei utilizzati per erogare i gas medicinali in ossigenoterapia; la portata è garantita da orifici calibrati; data la loro ergonomia e semplicità di utilizzo sono indicati anche in casi di utilizzo gravoso e su mezzi di soccorso ed emergenza.

Normative di riferimento

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430

Componenti

- Corpo in ottone nichelato chimicamente.
- Membrana con fori calibrati in acciaio INOX AISI 316.
- Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
- Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX.
- Manopola di regolazione scatti in ABS.
- O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.

Dati tecnici

CODICE	GAS	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	RDM
HD008	O ₂	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579606/R
HD010	O ₂	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579607/R
HD011	O ₂	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579608/R
HD012	O ₂	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579609/R
HD013	O ₂	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579610/R
HD014	O ₂	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2579611/R
HD099	O ₂	G 1/4" M	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5	2579690/R
HD100	O ₂	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5	2579691/R
HD173	O ₂	G 1/4" M	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579763/R

Dati tecnici

CODICE	GAS	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	RDM
HD175	O ₂	UNI 9507	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579764/R
HD176	O ₂	AFNOR NF S 90-116	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579765/R
HD177	O ₂	DIN 13260-2	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579766/R
HD178	O ₂	BS 5682	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579767/R
HD179	O ₂	SS 8752430	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5	2579768/R

Immagini Tecniche

