

Dispositivi Gas Medicali



Presa NIST ISO 18082 filettata

Descrizione del prodotto

Presa NIST conforme alla norma EN ISO 18082; il collegamento della presa all'impianto di distribuzione gas medicinali avviene per mezzo di una connessione filettata G 1/4" M DX o G 3/8" M DX; la presa è disponibile anche nella versione "free flow" ovvero senza valvola di ritegno incorporata.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 18082

Componenti

- N. 1 corpo unità terminale in ottone nichelato chimicamente.
- N. 1 connessione filettata G1/4" M DX o G3/8" M DX.
- N. 1 molla in acciaio inox.
- N. 1 filtro in bronzo sinterizzato.
- N. 1 O-Ring EPDM PEROX.

Dati tecnici

CODICE	GAS	TIPOLOGIA	PORTATA	PERDITA MASSIMA DI CARICO	PESO	N. REPERTORIO
HP015B	Air-800	G1/4" M DX	350 l/min	0,70 bar	0.13 kg	2600313/R
HP120A	O ₂	G1/4" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600321/R
HP121A	Air	G1/4" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600323/R
HP122A	Vac	G1/4" M DX	25 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600325/R
HP123A	N ₂ O	G1/4" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600327/R
HP124A	CO ₂	G1/4" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600329/R
HP210	O ₂	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600331/R
HP211	Air	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600332/R

Dati tecnici

CODICE	GAS	TIPOLOGIA	PORTATA	PERDITA MASSIMA DI CARICO	PESO	N. REPERTORIO
HP212	Air-800	FREE FLOW	350 l/min	0,70 bar	0.13 kg	2600333/R
HP213	Vac	FREE FLOW	25 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600334/R
HP214	N ₂ O	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600335/R
HP215	CO ₂	FREE FLOW	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600336/R
HP262	O ₂	G3/8" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600362/R
HP263	Air	G3/8" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600363/R
HP264	Air-800	G3/8" M DX	350 l/min	0,70 bar	0.13 kg	2600364/R
HP265	Vac	G3/8" M DX	25 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600365/R
HP266	N ₂ O	G3/8" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600366/R
HP267	CO ₂	G3/8" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.13 kg	2600367/R

Immagini Tecniche

