



Pettini per cannelli macchina

Descrizione del prodotto

I pettini per cannelli macchina vengono utilizzati nella sfiammatura automatica; possono essere installati su qualsiasi macchina sino a formare una fiamma continua di 2 m.
Durante il processo di sfiammatura i pettini devono avere una lieve oscillazione sull'asse longitudinale.
Tutti i modelli di pettine, PN150 e PN250 sono dotati di raffreddamento interno e della pietra ad acqua tramite tridente; gli ugelli, tutti smontabili, possono essere in acciaio INOX oppure in rame.

Kit di manutenzione

RICAMBI	CODICE
UGELLO IN RAME	M0043C
UGELLO IN INOX	M0068
MISCELATORE BS/P2-4	M0043E

Dati tecnici

CODICE	PETTINE	UGELLI	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8
M0037I	PN150	RAME	5,5 bar	10,7 Nm³/h	1,2 bar	2,1 Nm³/h
M0037R		INOX	5,5 bar	10,85 Nm³/h	1,2 bar	2 Nm³/h
M0037L	PN250	RAME	5,5 bar	14,3 Nm³/h	1,2 bar	3,7 Nm³/h
M0037M		INOX	5,5 bar	14,2 Nm³/h	1,2 bar	3,6 Nm³/h

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998