

Dispositivi Gas Medicali



Quadro di riduzione ECO/7 EVO - Alta Portata Ossigeno

Descrizione del prodotto

Quadro di 1° stadio per ossigeno ad alta portata a scambio automatico disponibile sia con riarmo manuale che automatico; tarato a 9 bar in uscita raggiunge una portata massima di 135 mc/h in ossigeno nella versione a riarmo manuale, 110 mc/h nella versione completamente automatica; disponibile con pressostato; composto da due linee di riduzione a doppio salto garantisce una continuità di erogazione con elevata stabilità di pressione; molto compatto, lo completano una piastra in acciaio verniciato a polveri e un coperchio in PETG bianco leggero e pratico nell'installazione.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

Componenti

- N.2 riduttori 451 di Alta Pressione a pistone in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
- N.2 riduttori 451 di Bassa Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
- N.4 valvole di scarico della sovrappressione incorporate nei riduttori in ottone.
- N.1 uscita con raccordo per tubo a saldare da Ø22 mm.
- N.2 valvole di intercettazione per Alta Pressione in ottone con ingressi gas specifici.
- N.2 valvole di intercettazione di Bassa Pressione per la manutenzione.
- N.2 valvole di non ritorno in ottone.
- N.2 manometri di Alta Pressione, scala 0-315 bar, classe 2.5.
- N.2 manometri di Bassa Pressione, scala 0-16 bar, classe 2.5.
- N.2 filtri in bronzo sinterizzato (grado di filtrazione < 100 µm) in ingresso.
- N.2 pressostati di alta pressione
- Molle in acciaio INOX.
- Membrane in EPDM PEROX.
- Seggio di tenuta in NYLON.
- O-Ring EPDM PEROX.
- Guarnizioni in NYLON.
- Copertura in PETG bianco.
- Piastra di fissaggio in metallo verniciata a polveri.

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
HK080HF	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RID. ECO EVO H.F.
HK080R1	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RIDUTTORE ECO EVO

Dati tecnici

CODICE	GAS	Q max.	P ₁ max.	P ₂	INVERSIONE	SEGNALAZIONE ALLARME	ATTACCO IN INGRESSO	ATTACCO USCITA	RDM
HQ066OX09KAP	O ₂	135 Nm ³ /h	200 bar	9 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049809/R
HQ066OX09KSP	O ₂	150 Nm ³ /h	200 bar	9 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049811/R

Immagini Tecniche

