

Dispositivi gas alimentari



Riduttore da linea EURO/M

Descrizione del prodotto

Riduttore di pressione da linea, ad un manometro, adatto all'utilizzo di gas ad uso alimentare per linee in Bassa Pressione.

La pressione massima in ingresso è 30 bar, la pressione di uscita è regolabile sino a 10 bar.

La connessione in ingresso e in uscita è G3/8" M DX.

La sua portata massima in Azoto a 10 bar di pressione in uscita è di 60 Nm³/h, 1000 NI/min.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | Regolamento (CE) n. 1935/2004

Componenti

Corpo e calotta in ottone in ottone CW614N nichelato chimicamente.

Regolazione della pressione con vite filettata.

N.1 ingresso G3/8" M DX.

N.1 uscita G3/8" M DX.

N.1 manometro in ingresso scala 0-40 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.

N.1 manometro in uscita scala 0-16 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.

Molle in acciaio INOX.

Membrana in NBR ad uso alimentare.

O-Ring in SILICONE.

Seggio in TEFLON.

Guarnizioni in NYLON.

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
HKAL003	EQ MANUTENZIONE POSTO LAVORO ALIMENTARE

Dati tecnici

CODICE	Q max.	P ₁ max.	P ₂ max.	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	PESO
HRAL016	60 Nm³/h	30 bar	10 bar	G3/8"M DX	G3/8"M DX	1,5 kg

Immagini Tecniche

