





SECUR/2000

Descrizione del prodotto

La linea SECUR/2000 è stata realizzata per la sfiammatura di lastre o superfici piane; le lastre possono essere posizionate sia verticalmente sia orizzontalmente.

La sfiammatura si ottiene con un avanzamento della lancia con un'inclinazione a 45°. Se la lastra ha uno spessore inferiore ai 30 mm è necessario utilizzare il raffreddatore aggiuntivo ad acqua (codice M0067, optional) oppure la linea RF/2000.

Tutta la serie SECUR/2000 utilizza l'impugnatura universale LEM/S (codice M007)

ed utilizza i gas ossigeno e propano.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI		
M0043A	MISCELATORE SMG/PM 6		
C0194A	RUOTA IN FERRO Ø 60 mm		
M0068	UGELLO IN INOX		
M0067	RAFFREDDATORE AGGIUNTIVO		

Dati tecnici

CODICE	ARTICOLO	P O ₂	Q O ₂	P C₃H ₈	Q C ₃ H ₈
M0066	LANCIA SECUR/2000				
M0066H	PETTINE SECUR/2000 - 30 mm	4,5 bar	4,7 Nm³/h	1,2 bar	0,8 Nm³/h
M0066I	PETTINE SECUR/2000 - 50 mm	4,5 bar	7,35 Nm³/h	1,2 bar	1,3 Nm³/h
M0066F	PETTINE SECUR/2000 - 100 mm	4,5 bar	9,4 Nm³/h	1,2 bar	1,4 Nm³/h