Valvola eccesso di flusso

Descrizione del prodotto

Valvola di sicurezza di blocco per eccesso di flusso o eccesso di portata è un dispositivo che arresta il flusso nel caso che la portata superi un valore predeterminato, per esempio in caso di rottura del tubo; adatte all'installazione a valle dei gruppi di riduzione come per esempio i posti di lavoro; adatte all'utilizzo con manichette di lunghezza non superiore ai 50 mt. per un sicuro funzionamento. In caso di rottura o sfilamento del tubo, la pressione all'interno della conduttura aumenta notevolmente, generando un "eccesso di flusso". Questo sbalzo di pressione attiva la valvola, facendola chiudere. La chiusura è istantanea ed ermetica, interrompendo il flusso di CO2 a monte.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI 11627

Componenti

Corpo e dado in ottone.
Molle in acciaio INOX.

Dati tecnici

CODICE	GAS	P_1 max.	Q	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA
C0204CW	GAS	4 (1,5 C_2H_2)	5,2 (4,8 C_2H_2) Nm³/h	G3/8" F SX	G3/8" M SX
C0204ACW	OSSIGENO	7	12 Nm³/h	G3/8" F DX	G3/8" M DX
C0204B	ANIDRIDE CARBONICA	3,5	5,2 Nm³/h	G1/4" F DX	G1/4" M DX
C0204CCW	ANIDRIDE CARBONICA	3,5	5,2 Nm³/h	G3/8" F DX	G3/8" M DX

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998