


Dispositivi per sfiammatura

Cannello BS/86

Descrizione del prodotto



Il cannello macchina BS/86 è stato realizzato per la sfiammatura automatica di lastre o superfici piane; il cannello dispone di un sistema interno per il raffreddamento ad acqua della testa e della pietra tramite tridente. Su di esso possono essere installati tutti gli ugelli della serie BS, FDT/3-4 i quali hanno una fiamma monodardo ed l'ugello BS/L e BS/T4 con fiamma multidardo. Tutta la serie BS/86 è dotata di valvole di antiritorno di fiamma ed arresto del controflusso sia sulle due linee gas (principale e fiamma pilota) sia sulla linea ossigeno; il cannello utilizza i gas ossigeno e propano.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0044	TRIDENTE H ₂ O
M0050	FIAMMA PILOTA
C0358	GHIERA BSP
VI6GM-38FP	NESPLON 6 FIAMMA PILOTA
M0043AC	MISCELATORE BS/P1 3 FORI
M0043	MISCELATORE BS/P2-4 6 FORI

Dati tecnici

CODICE	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈	LUNGHEZZA	PESO
M0006	5,5 bar	13,9 Nm ³ /h	1,2 bar	3,1 Nm ³ /h	780 mm	6,6 kg
M0006N					710 mm	6,6 kg