

# Dispositivi per sfiammatura

## Cannello LITTLE/F

### Descrizione del prodotto



Il cannello macchina LITTLE/F è stato realizzato per la sfiammatura automatica di lastre o superfici piane; il cannello dispone di un sistema interno per il raffreddamento della testa e della pietra tramite tridente.

Su di esso possono essere installati tutti gli ugelli della serie BS ed FDT/3-4 i quali hanno una fiamma monodardo e l'ugello BS/L e BS/T4 con fiamma multidardo.

Tutta la serie LITTLE/F è dotata di valvole di antiritorno di fiamma ed arresto del controflussaggio sia sulle due linea gas (principale e fiamma pilota) sia sulla

linea ossigeno; il cannello utilizza i gas ossigeno e propano.

### Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

### Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0044	TRIDENTE H <sub>2</sub> O
M0050	FIAMMA PILOTA
C0358	GHIERA BSP
VI6GM-38FP	NESPLON 6 FIAMMA PILOTA
M0043AC	MISCELATORE BS/P1 3 FORI
M0043	MISCELATORE BS/P2-4 6 FORI

### Dati tecnici

CODICE	P O <sub>2</sub>	Q O <sub>2</sub>	P C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	Q C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	LUNGHEZZA	PESO
M0038	5,5 bar	12 Nm <sup>3</sup> /h	1,2 bar	2,2 Nm <sup>3</sup> /h	660 mm	4,6 kg
M0038N					600 mm	4,6 kg