



Cannello LITTLE/F

Descrizione del prodotto

Il cannello macchina LITTLE/F è stato realizzato per la sfiammatura automatica di lastre o superfici piane; il cannello dispone di un sistema interno per il raffreddamento della testa e della pietra tramite tridente.
Su di esso possono essere installati tutti gli ugelli della serie BS ed FDT/3-4 i quali hanno una fiamma monodarado e l'ugello BS/L e BS/T4 con fiamma multidardo.
Tutta la serie LITTLE/F è dotata di valvole di antiritorno di fiamma ed arresto del controflussaggio sia sulle due linea gas (principale e fiamma pilota) sia sulla linea ossigeno; il cannello utilizza i gas ossigeno e propano.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0044	TRIDENTE H_2O
M0050	FIAMMA PILOTA
C0358	GHIERA BSP
VI6GM-38FP	NESPLON 6 FIAMMA PILOTA
M0043AC	MISCELATORE BS/P1 3 FORI
M0043	MISCELATORE BS/P2-4 6 FORI

Dati tecnici

CODICE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LUNGHEZZA	PESO
M0038	5,5 bar	12 Nm³/h	1,2 bar	2,2 Nm³/h	660 mm	4,6 kg
M0038N					600 mm	4,6 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998