



CFP

Descrizione del prodotto

Il cannello per sfiammatura manuale CFP è stato realizzato per la sfiammare lastre di pietra.
Esso è dotato di un sistema interno per il raffreddamento della pietra e può montare tutti gli ugelli per gli impianti automatici di sfiammatura.
Il cannello CFP incorpora l'impugnatura ed i rubinetti di regolazione per il comburente (ossigeno), il gas (propano) e il liquido di raffreddamento (acqua).

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
C0358	GHIERA BSP
M0043	MISCELATORE BS/P2-4

Dati tecnici

CODICE	UGELLO	TIPOLOGIA	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8
M0031	CFP	CANNELLO				
M0042	BS/P2	MONODARDO	5,5 bar	9,6 Nm³/h	1,2 bar	2 Nm³/h
M0041A	BS/P3	MONODARDO	5,5 bar	8,85 Nm³/h	1,2 bar	2,1 Nm³/h
M0041	BS/P4	MONODARDO	5,5 bar	9,8 Nm³/h	1,2 bar	1,9 Nm³/h
M0031C	FDT/3-4	MONODARDO	4 bar	9 Nm³/h	1,2 bar	1,9 Nm³/h
M0031EA	BS/L	MULTIDARDO	5,5 bar	16,9 Nm³/h	1,2 bar	3,9 Nm³/h

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998