Connessione in rame rampa/rampa

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Descrizione del prodotto

Connessione in rame per il collegamento di due rampe alta pressione o per il collegamento della rampa al quadro di decompressione;
I dadi girevoli sono filettati gas specifici in accordo alle norme.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI 11144

Componenti

Tubo in rame alta pressione di diametro esterno Ø 10 mm, interno Ø 5 mm.
Raccordi in entrata ed uscita in ottone con filettatura e tenuta specifica in base al gas in accordo alla norma italiana UNI 11144.

Dati tecnici

CODICE	GAS	LUNGHEZZA	ATTACCO	PESO	P.MAX	RDM
HS097	O_2	0,65 m	UNI-2 -> UNI-2	0.75 kg	200 bar	2571455/R
HS098	N_2O	0,65 m	UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11	0.75 kg	200 bar	2571456/R
HS099	N_2	0,65 m	UNI-5 -> UNI-5	0.75 kg	200 bar	2571457/R
HS100	CO_2	0,65 m	UNI-10 -> UNI-10	0.75 kg	200 bar	2571458/R
HS101	Air	0,65 m	UNI-6 -> UNI-6	0.75 kg	200 bar	2571459/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998