

Gruppo II stadio con 2 prese di emergenza

Descrizione del prodotto

Gruppo di riduzione di II stadio in by-pass modello EURO/M per la riduzione della pressione di linea a quella di utilizzo; il blocco riduttore è composto due riduttori, 4 valvole a sfera per la manutenzione, due prese di emergenza, un manometro di linea e uno di bassa pressione; le connessioni in ingresso e in uscita sono di due tipi a scelta del cliente: per tubo a saldare Ø 12 mm con dado da G 1/2" F o con estremità diretta (stringitubo) G 1/2" F per tubo da 12 mm; inoltre il gruppo è dotato di raccordo filettato G 1/4" F dx con ritegno predisposto per l'installazione di trasduttore di pressione o pressostato per la segnalazione di allarme; questo gruppo di riduzione, garantisce un notevole risparmio di tempo, spazio e costi.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI EN ISO 15001

Componenti

N.2 riduttori di pressione in ottone nichelato chimicamente.
N.1 raccordo di ingresso per tubo a saldare Ø 12 mm
N.1 raccordo di uscita per tubo a saldare Ø 12 mm
N.1 filtro in acciaio INOX.
N.2 valvole di intercettazione a monte di ogni riduttore.
N.2 valvole di intercettazione a valle di ogni riduttore.
N.2 prese di emergenza specifiche a seconda del gas.
N.1 blocco di disconnessione fisica.
N.1 Manometro che visualizza la pressione di linea in ingresso, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.1 Manometro che visualizza la pressione di linea in uscita, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.1 attacco filettato G 1/4" F DX per l'installazione di un pressostato o trasduttore di pressione.
Molle in acciaio inox.
Membrane PEROX EPDM.
pastiglia seggio riduttore VULKOLLAN.
O-ring in EPDM PEROX

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Kit di manutenzione

CODICE	GAS	DESCRIZIONE
HK107	Air 400 , O_2 , N_2O , CO_2 ,N_2	EQ MANUTENZIONE RID.II ST EN7396 - L.P.
HK108	Air 800	EQ MANUTENZIONE RID.II ST EN7396 - H.P.

Dati tecnici

CODICE	GAS	PRESA	Ø ENTRATA-USCITA	Q max.	P_1 max.	P_2	PESO	RDM
HG080F	O_2	AFNOR NF S 90-116	12 mm - 12 mm	40 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,2 kg	1244851/R
HG081F	N_2O	AFNOR NF S 90-116	12 mm - 12 mm	40 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,2 kg	1244855/R
HG082F	Air 400	AFNOR NF S 90-116	12 mm - 12 mm	40 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,2 kg	1244859/R
HG083FV	Air 800	AFNOR FD S 90-119	12 mm - 12 mm	62 Nm³/h	10 bar	8 bar	6,2 kg	2056658/R
HG084F	CO_2	AFNOR NF S 90-116	12 mm - 12 mm	40 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,2 kg	1244866/R
HG085FV	N_2	AFNOR NF S 90-116	12 mm - 12 mm	40 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,2 kg	2056659/R

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998