Manometro a contatto

Descrizione del prodotto

Manometro a contatto elettrico compatibile per uso medicale, classe 2,5; quando la pressione scende sotto la soglia, il dispositivo invia un segnale all'allarme a cui è connesso.
Cassa quadrante in acciaio INOX Ø 50 mm e attacco nichelato.
Contatto elettrico: Normalmente Aperto.
Grado di protezione IP65.
Tensione di commutazione: DC/AC 4,5 - 24 V.
Corrente di commutazione: 5 - 100 mA.

Collegamento elettrico: rosso U_{b+}, nero SP1.

Normative di riferimento

UNI EN 837-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001

Dati tecnici

CODICE	Ø	ATTACCO	SCALA	SOGLIA	LUNGHEZZA CAVO
HM106	50 mm	G1/4" M DX - posteriore	0-10 bar	3,8 - 5,6 bar	1,5 m
HM107	50 mm	G1/4" M DX - posteriore	0-16 bar	6,5 - 9,5 bar	1,5 m
HM108	50 mm	G1/4" M DX - posteriore	-1-0 bar	-0,4 bar	1,5 m

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998