MPT

Descrizione del prodotto

Le lance MPT abbinate all'impugnatura universale LEM/S (codice M0007), vengono utilizzate per sfiammare le coste; esse presentano una fiamma monodardo.
Per bordi con spessore inferiore ai 30 mm si consiglia l'utilizzo delle lance modello 500, per spessori superiori i modelli 800 ed 1250.
Tutta la serie MPT utilizza i gas ossigeno e propano.

Kit di manutenzione

CODICE	RICAMBI
M0065E	PUNTA MPT 500
M0065F	PUNTA MPT 800
M0065G	PUNTA MPT 1250

Dati tecnici

CODICE	P O_2	Q O_2	P C_3H_8	Q C_3H_8	LUNGHEZZA	PESO
M0061A	4,5 bar	1,2 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	230 mm	0,19 kg
M0062	4,5 bar	1,4 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	275 mm	0,21 kg
M0063	4,5 bar	1,9 Nm³/h	1,2 bar	0,3 Nm³/h	315 mm	0,22 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998