




## Pettini per cannelli macchina

### Descrizione del prodotto

I pettini per cannelli macchina vengono utilizzati nella sfiammatura automatica; possono essere installati su qualsiasi macchina sino a formare una fiamma continua di 2 m.
Durante il processo di sfiammatura i pettini devono avere una lieve oscillazione sull'asse longitudinale.
Tutti i modelli di pettine, PN150 e PN250 sono dotati di raffreddamento interno e della pietra ad acqua tramite tridente; gli ugelli, tutti smontabili, possono essere in acciaio INOX oppure in rame.

## Kit di manutenzione

| RICAMBI | CODICE |
|---|---|
| UGELLO IN RAME | M0043C |
| UGELLO IN INOX | M0068 |
| MISCELATORE BS/P2-4 | M0043E |

## Dati tecnici

| CODICE | PETTINE | UGELLI | P $O_2$ | Q $O_2$ | P $C_3H_8$ | Q $C_3H_8$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0037I | PN150 | RAME | 5,5 bar | 10,7 Nm³/h | 1,2 bar | 2,1 Nm³/h |
| M0037R | | INOX | 5,5 bar | 10,85 Nm³/h | 1,2 bar | 2 Nm³/h |
| M0037L | PN250 | RAME | 5,5 bar | 14,3 Nm³/h | 1,2 bar | 3,7 Nm³/h |
| M0037M | | INOX | 5,5 bar | 14,2 Nm³/h | 1,2 bar | 3,6 Nm³/h |

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998