



Dispositivi per saldatura taglio e riscaldamento

Presse EN 561 filettate

Descrizione del prodotto

Giunto ad innesto rapido per il collegamento rapido fra dispositivi in abbinamento all'innesto EN 561. La presa è filettata G3/8" F o G1/4" F per essere collegata al dispositivo.

Le prese della serie EN 561 sono dotate di una ghiera di sgancio di sicurezza colorata in base alla famiglia di gas (comburenti, combustibili e inerti) con sistema di blocco che impedisce lo sgancio accidentale ad innesto inserito.

Ogni presa permette l'abbinamento solamente con il relativo innesto per evitare l'errata interconnessione fra gas comburenti, combustibili ed inerti.



Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI EN 561

Componenti

Corpo e otturatore in ottone CW614N.

Ghiera in alluminio anodizzato.

Molla, grani e seeger in acciaio INOX AISI 316.

Guarnizione in NBR per tutti i gas, FKM per Ossigeno.

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	ATTACCO
P0102	COMBURENTI	BLU	G3/8" F R
P0103	COMBUSTIBILI	ROSSO	G3/8" F L
P0143	INERTI	NERO	G1/4" F R
P0146	INERTI	NERO	G3/8" F R
P0153	COMBURENTI	BLU	G1/4" F R

