Presa EN 561 a portagomma

Descrizione del prodotto

Giunto ad innesto rapido che permette il collegamento rapido fra due tubi flessibili in abbinamento all'innesto EN 561.
Le prese della serie EN 561 sono dotate di una ghiera di sgancio di sicurezza colorata in base alla famiglia di gas (comburenti, combustibili e inerti) con sistema di blocco che impedisce lo sgancio accidentale ad innesto inserito.
Ogni presa permette l'abbinamento solamente con il relativo innesto per evitare l'intercambiabilità fra gas comburenti, combustibili ed inerti.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI EN 561

Componenti

Corpo e otturatore in ottone CW614N.
Ghiera in alluminio anodizzato.
Molla, grani e seeger in acciaio INOX AISI 316.
Guarnizione in NBR per tutti i gas, FKM per Ossigeno.

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	TIPOLOGIA	ATTACCO
P0147A	COMBURENTI	BLU		Portagomma da Ø 6/10 mm
P0147	COMBURENTI	BLU		Portagomma da Ø 8 mm
P0176	COMBURENTI	BLU		Portagomma da Ø 10 mm
P0148	COMBUSTIBILI	ROSSO		Portagomma da Ø 6/10 mm
P0178	COMBUSTIBILI	ROSSO		Portagomma da Ø 8 mm
P0179	COMBUSTIBILI	ROSSO		Portagomma da Ø 10 mm
P0144	INERTI	NERO		Portagomma da Ø 4/6 mm
P0181	INERTI	NERO		Portagomma da Ø 6 mm
P0147F	COMBURENTI	BLU	FREE FLOW	Portagomma da Ø 8 mm
P0176F	COMBURENTI	BLU	FREE FLOW	Portagomma da Ø 10 mm
P0178F	COMBUSTIBILI	ROSSO	FREE FLOW	Portagomma da Ø 8 mm

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	TIPOLOGIA	ATTACCO
P0179F	COMBUSTIBILI	ROSSO	FREE FLOW	Portagomma da Ø 10 mm
P0181F	INERTI	NERO	FREE FLOW	Portagomma da Ø 6 mm

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998