

Impiantistica Industriale e Navale



Presa EN 561 STM

Descrizione del prodotto

Giunto ad innesto rapido per il collegamento rapido fra due tubi flessibili. Le prese della serie EN 561 sono dotate di una ghiera di sgancio di sicurezza colorata in base alla famiglia di gas (comburenti, combustibili e inerti) con sistema di blocco che impedisce lo sgancio accidentale ad innesto inserito. Ogni presa permette l'abbinamento solamente con il relativo innesto per evitare l'errata interconnessioni fra gas comburenti, combustibili ed inerti. La presa va corredata con dado tipo STM.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9539 | UNI EN 561

Componenti

Corpo e otturatore in ottone CW614N.
Ghiera in alluminio anodizzato.
Molla, grani e seeger in acciaio INOX AISI 316.
Guarnizione in NBR per tutti i gas, FKM per Ossigeno.

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	TIPOLOGIA	ATTACCO
P0202	Comburenti	BLU		Stringi tubo metallico da Ø 8 mm
P0203	Combustibili	ROSSO		Stringi tubo metallico da Ø 8 mm
P0204	Comburenti	BLU		Stringi tubo metallico da Ø 10 mm
P0205	Combustibili	ROSSO		Stringi tubo metallico da Ø 10 mm
P0206	Combustibili	ROSSO	Free flow	Stringi tubo metallico da Ø 10 mm

