

Impiantistica Industriale e Navale



Prese serie BH 130

Descrizione del prodotto

Giunti ad innesto rapido per il collegamento rapido fra dispositivi in abbinamento al relativo innesto; la presa è filettata G3/4" F, destrorsa per gas comburenti, inerti ed aria, sinistrorsa per gas combustibili.

Per una maggiore flessibilità e sicurezza le prese BH 130 sono state pensate per 5 tipi diversi di gas: ossigeno, aria, combustibile 1, combustibile 2 ed inerti.

Le prese della serie BH 130 sono dotate di una ghiera di sgancio di sicurezza colorata in base alla famiglia di gas con sistema di blocco che impedisce lo sgancio accidentale ad innesto inserito; è infatti necessario ruotare e tirare la

ghiera per effuare lo sgancio.

Ogni presa permette l'abbinamento solamente con il relativo innesto per evitare l'errata interconnessione fra gas comburenti, combustibili ed inerti.

Componenti

Corpo e otturatore in ottone CW614N nichelato chimicamente.

Ghiera in alluminio nichelato chimicamente.

Molla, grani e seeger in acciaio INOX AISI 316.

Guarnizione in NBR per tutti i gas, FKM per Ossigeno.

Dati tecnici

CODICE	GAS	COLORE	ATTACCO
P0156	Ossigeno	BLU	G3/4" F DX
P0157	Combustibili 1	ROSSO	G3/4" F SX
P0158	Combustibili 2	GIALLO	G3/4" F SX
P0159	Inerti	NERO	G3/4" F DX
P0166	Aria	ARGENTO	G3/4" F DX
P0166M	Aria	ARGENTO	G3/4" M DX