



## Quadro JOKER con riduttori

### Descrizione del prodotto

Il quadro JOKER con riduttori permette la distribuzione alle utenze finali di un gas combustibile (a scelta fra acetilene, metano e propano) e un gas comburente (ossigeno) utilizzati nelle operazioni di saldatura, taglio o raddrizzatura.
Il JOKER è formato da due gruppi: il gruppo gas ed il gruppo ossigeno.
Il gruppo dedicato al gas combustibile è composto da una valvola a sfera dotata di filtro metallico, un collettore con sei uscite ognuna con valvola a sfera di sezionamento (la quale può essere a farfalla o con chiave di sicurezza) ed una valvola di sicurezza NESPLON/7 contro il ritorno di fiamma di gas.
Il gruppo dedicato all'ossigeno presenta anch'esso una valvola a sfera dotata di filtro metallico, un collettore con sei utenze, relativa valvola a sfera di sezionamento (a farfalla oppure dotate di chieve di sicurezza), un riduttore di pressione modello EURO/M per ridurre la pressione dell'ossigeno in ingresso dalla pressione di linea sino a quella desiderata dalla singola utenza ed una valvola di sicurezza NESPLON/7 contro il ritorno di fiamma e di gas.
Grazie alla sua compattezza e leggerezza il JOKER può essere trasportato facilmente ed essere installato anche sui ponti delle navi od all'interno delle stesse, il fisaggio è reso più agevole grazie alla presenza di ganci che permettono al quadro di essere appeso ad idonee strutture di supporto.
Il quadro può essere alimentato direttamente da delle tubazioni fisse o da pacchi bombole.
E' possibile l'installazione in cascata di più quadri, in questo caso è consigliata l'installazione di una valvola di sicurezza NESPLON/24 fra un quadro JOKER e l'altro.
Il JOKER è disponibile in diverse versioni di colore sia per quanto riguarda il gas comburente (blu o bianco) sia per quanto rigurda il combustibile (marrone, rosso, giallo e arancione).
Si consiglia di installare in uscita al quadro connessioni rapide di tipo EN 561 e valvole eccesso di flusso; in ingresso si consiglia l'utilizzo di connessioni rapide serie BH130.
Q max ossigeno a 10 bar: 24 m3/h (per singola utenza)
Q max inerti a 4 bar : 16 m3/h (per singola utenza)
Q max acetilene/metano a 1,5 bar: 5 m3/h (per singola utenza)

## Dati tecnici

| GAS | COLORE | CODICE |
|---|---|---|
| ACETILENE | BLU - ROSSO | QJBRVSRIDA |
| METANO | BLU - ROSSO | QJBRVSRIDM |
| PROPANO | BLU - ROSSO | QJBRVSRIDP |
| ACETILENE | BIANCO - MARRONE | QJWBVSRIDA |
| METANO | BIANCO - MARRONE | QJWBVSRIDM |

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

## Dati tecnici

| GAS | COLORE | CODICE |
|---|---|---|
| PROPANO | BIANCO - MARRONE | QJWBVSRIDP |
| ACETILENE | BIANCO - ARANCIONE | QJWOVSRIDA |
| METANO | BIANCO - ARANCIONE | QJWOVSRIDM |
| PROPANO | BIANCO - ARANCIONE | QJWOVSRIDP |
| ACETILENE | BIANCO - GIALLO | QJWYVSRIDA |
| METANO | BIANCO - GIALLO | QJWYVSRIDM |
| PROPANO | BIANCO - GIALLO | QJWYVSRIDP |

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998