

Dispositivi gas alimentari



Riduttore da bombola JUNIOR

Descrizione del prodotto

Riduttore di pressione da bombola, adatto all'utilizzo di gas ad uso alimentare, dotato di due manometri per indicare l'Alta Pressione e la Bassa Pressione, utilizzato in uscita dalle bombole per ridurre la pressione sino a quella di linea o di utilizzo.

La pressione massima in ingresso è 200 bar, la pressione di uscita è regolabile sino a 12 bar.

La connessione in ingresso è specifica in base al gas, in uscita è dotato di una connessione a portagomma per tubo da Ø 8 mm.

La sua portata massima in Azoto a 12 bar di pressione in uscita è di 60 Nm³/h, 1000 NI/min.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 2503 | UNI EN ISO 5171 | Regolamento (CE) n. 1935/2004

Componenti

Attacco, corpo, calotta e valvola di scarico della sovrappressione, integrata nel riduttore, in ottone CW614N nichelato chimicamente. Regolazione della pressione con vite filettata e manopola in ABS nera.

N.1 ingresso specifico in base al gas.

N.1 raccordo in uscita a portagomma per tubo da Ø8 mm.

N.1 manometro in ingresso scala 0-315 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.

N.1 manometro in uscita scala 0-16 bar, diametro Ø63 mm, classe 2.5.

Molle in acciaio INOX.

Membrana in NBR ad uso alimentare.

O-Ring in SILICONE.

Seggio in TEFLON.

Guarnizioni in NYLON.

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
HKAL001	EQ MANUTENZIONE RID. JUNIOR ALIMENTARI

Dati tecnici

CODICE	Q max.	P ₁ max.	P ₂ max.	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	PESO
HRAL001	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'A'	Portagomma Ø 8 mm	1,6 kg
HRAL002	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'B'	Portagomma Ø 8 mm	1,6 kg
HRAL003	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	W24,5x1/14" 'B'	Portagomma Ø 8 mm	1,6 kg
HRAL004	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	W24,5x1/14" 'B'	Portagomma Ø 8 mm	1,6 kg
HRAL005	60 Nm³/h	200 bar	12 bar	W21,7x1/14" 'A'	Portagomma Ø 8 mm	1,6 kg

Immagini Tecniche



