Trasduttore per alta pressione

Descrizione del prodotto

Trasmettitore di pressione in accio inox Aisi 316L, adatto per la segnalazione di minima della pressione della rampa; connessione filettata 1/4" M per l'installazione sul gruppo di intercettazione delle centrali gas medicinali; sgrassato per uso ossigeno, completo di cavo.

Normative di riferimento

UNI EN 837-1 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Filettatura di attacco: ¼” G
Corpo in Aisi 416L
Connettore in Poliarilammide 50% GF UL 94 V-0

Caratteristiche Elettriche:
Uscita / Alimentazione: 4 ... 20 mA - 7 ... 33 VDC
Connessione con cavo 1.5 m
Pressione max 250 bar
Temperatura d'impiego:
Fluidi di processo -40 ... +135 ºC
Ambiente -30 ... +85 ºC
Immagazzinamento -50 ... +100 ºC
Isolante / Indurente Resina epossidica
Coppia max serraggio 35 Nm
Protezione IP 67
Sgrassato uso ossigeno

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Dati tecnici

CODICE	CONNESSIONE	PRESSIONE	USCITA/ALIMENTAZIONE	GAS
HM113T0250	1/4" G	0 ..... 250 BAR	4 ... 20 mA - 7 ... 33 VDC	TUTTI

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998