FLUXÓMETRO 0 - 5 L/MIN

CE
Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

DescriÃ§Ã£o do produto

O fluxómetro é utilizado para dosear gases medicinais, tais como ar ou oxigénio; pode ser ligado ao sistema de distribuição de gás através de sondas conformes adequadas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou sondas com rosca G 1/4" M RH.O botão de ajuste no dispositivo pode ser utilizado para regular o fluxo de 0 l/min a 15 l/min.

Normativos

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

componentes

Corpo interno em alumínio niquelado quimicamente.
Corpo externo em MAKROLON certificado para uso médico.
Flutuador em aço inoxidável AISI 316
N.Uma saída roscada G 1/4" M RH, M12x1,25 M RH e 9/16".
Botão de ajuste em latão com unidade de terminal em NYLON 6.6.
Coluna de medição interna rotativa graduada e externa em policarbonato MAKROLON 2458.

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	LIGAÇÃO ENTRADA	LIGAÇÃO SAÍDA	INTERVALO	BAR
HF070	O_2	G 1/4" M	G 1/4" M	0-5 l/min	4,5
HF072	O_2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-5 l/min	4,5
HF073	O_2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-5 l/min	4,5
HF074	O_2	BS 5682	G 1/4" M	0-5 l/min	4,5
HF074A	O_2	SS 8752430	G 1/4" M	0-5 l/min	4,5
HF070M	O_2	G 1/4" M	M 12x1,25	0-5 l/min	4,5

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998