



Dispositivos de flamejamento

Maçarico LITTLE/F

Descrição do produto



O maçarico de flamejamento automático LITTLE/F foi concebido para o flamejamento automático de placas ou superfícies planas; o maçarico possui um sistema de refrigeração tridente integrado para refrigerar a cabeça e a pedra. Compatível com todos os bocais de uma única chama da série BS, FDT/3-4 e com os bocais de múltiplas chamas BS/L e BS/T4. Todos os maçaricos da série LITTLE/F possuem supressores de retorno de chama e válvulas de controlo de fluxo inverso na linha de gás (principal e piloto) e na linha de oxigénio; o maçarico queima oxigénio e propano.

Normativos

UNI EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5172 | UNI EN 560

Kit de manutenção

CÓDIGO	PEÇAS SOBRESSELENTES
M0044	TRIDENTE DE ÁGUA
M0050	CHAMA PILOTO
C0358	PORCA COM OLHAL BSP
VI6GM-38FP	PILOTO NESPLON 6

Dados técnicos

CÓDIGO	P O ₂	Q O ₂	P C ₃ H ₈	Q C ₃ H ₈	COMPRIMENTO	PESO
M0038	5,5 bar	12 Nm ³ /h	1,2 bar	2,2 Nm ³ /h	660 mm	4,6 kg
M0038N	5,5 bar	12 Nm ³ /h	1,2 bar	2,2 Nm ³ /h	600 mm	4,6 kg