Medidor de fluxo com flutuador de esfera BARRA 0-15 l/min

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

DescriÃ§Ã£o do produto

Medidor de fluxo de ar variável para dosagem do oxigénio e do ar medicinal; intervalo de 0-15 l/min; pode ser ligado à rede de distribuição do gás medicinal através de engates apropriados, de acordo com as normas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, rosca G 1/4" M RH; disponível também com braçadeira ABS para fixação em barras de instrumentos com ligação de gás específico; o equipamento permite, através da regulação da válvula agulha, um fluxo de 0 a 15 l/min com pressão de 4,5 bar.

Normativos

UNI EN ISO 9539 | NF S 90-116 | UNI CEI EN ISO 14971 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

componentes

Corpo interno em alumínio niquelado quimicamente.
Corpo externo em MAKROLON certificado para uso médico.
Flutuador em aço inoxidável AISI 316
N.Uma saída roscada G 1/4" M RH, M12x1,25 M RH o 9/16".
Botão de ajuste em latão com unidade de terminal em NYLON 6.6.
Coluna de medição interna rotativa graduada e externa em policarbonato MAKROLON 2458
Suporte de barra em ABS.
1 m de tubo de borracha medicinal Ø6x12.

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	LIGAÇÃO ENTRADA	LIGAÇÃO SAÍDA	INTERVALO	BAR
HF110	O_2	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF111	O_2	DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF112	O_2	BS 5682 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF126	Air	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF127	Air	DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
HF128	Air	BS 5682 - 90° - 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998