

Sistemas de distribuição de oxigénio para ambulâncias

DescriÃ§Ã£o do produto

Os sistemas de distribuição de oxigénio para ambulâncias da Behringer proporcionam tudo o que necessita para instalar sistemas de distribuição de oxigénio num veículo de emergência.Com várias configurações, os sistemas são classificados como Dispositivos médicos de acordo com a Diretiva 93/42/CEE para a distribuição de gás medicinal, motivo pelo qual possuem a marca CE.O produto é classificado como dispositivo médico ativo classe IIb, uma vez que cumpre com os requisitos das Regras 9 e 11 do Anexo IX da Diretiva 93/42/CEE.Este sistema é fornecido completo e cumpre com os requisitos de desempenho de acordo com os padrões de referência para sistemas de distribuição de gás medicinal.Graças à sua simplicidade e versatilidade, podem ser adaptados a qualquer tipo de veículo de emergência.O sistema consiste em dois redutores de pressão HF, uma válvula manual bidirecional para alternar de uma fonte para outra, uma unidade terminal UNI completa com tomada e base e uma ligação para a terceira fonte com uma válvula de esfera de interrupção antirretorno.Todos os componentes estão ligados através de ligações flexíveis de baixa pressão, de acordo com os padrões UNI EN ISO 5359.Dependendo do modelo, o sistema pode ser fornecido com duas ou três unidades de terminal e os dois redutores podem ter conectores de mangueira ou acoplamentos AFNOR.

Normativos

UNI EN ISO 10524-1 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 9170-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

componentes

N.2 redutores HF com transdutores de pressão, manómetro classe 2.5, 0-315 bar, EN837-1.
N.1 válvula bidirecional manual (fonte I - II).
N.1 acoplamento AFNOR para ligar um fornecimento de energia com uma válvula de interrupção antirretorno; unidades de terminal UNI; ligações flexíveis de baixa pressão com o padrão UNI EN ISO 5359.

Dados técnicos

Technical data	Description
Dimensions	Length from the reducer to the terminal unit 4.40 meters.
Medical gas	Oxygen
Working pressure	4,6 bar ± 10%
Pressure drop at 40 Lt/min	< 10%

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998





Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998