TOMADA DIN 13260-2

CE
Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

DescriÃ§Ã£o do produto

A tomada é o componente final do sistema de distribuição de gás comprimido. O utilizador pode ligar uma sonda à tomada para usar o gás.A tomada é específica para o tipo de gás e estão disponíveis vários perfis, dependendo do gás usado, pelo que é não é possível trocar as tomadas e as sondas.A tomada está em conformidade com a norma DIN 13260-2.Todos os materiais são compatíveis com oxigénio, fornecidos limpos e isentos de quaisquer vestígios de óleo, gordura ou pó.

Normativos

UNI EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001

componentes

Tomada e base em latão CW617N niquelado quimicamente.
Porca com olhal de abertura e flange de ligação em latão CW617N niquelado quimicamente.
Molas em aço inoxidável.
Junta circular EPDM PEROX

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	LIGAÇÃO	CAUDAL	PERDA DE CARGA MÁXIMA	PESO
HP134	O_2	Porta-borracha Ø 6 mm	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP135	Air	Porta-borracha Ø 6 mm	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP136	N_2O	Porta-borracha Ø 6 mm	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP137	Vac	Porta-borracha Ø 6 mm	25 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP138	CO_2	Porta-borracha Ø 6 mm	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP045A	O_2	G ¼" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP046A	Air	G ¼" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP047A	N_2O	G ¼" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP048A	Vac	G ¼" M DX	25 l/min	0,15 bar	0.17 kg
HP049D	CO_2	G ¼" M DX	40 l/min	0,15 bar	0.17 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998