

Dispositivi Gas Medicali



Раздвоитель - расходомер 0 - 15 л/мин

Описание изделия

Расходомер двойной переменной площади для удвоения одного потребителя, оснащен расходомером 0-15 л/мин; может подсоединяться к сети при помощи муфт типа AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, резьба G 1/4 д. внешн. правая; также поставляется с зажимом из АБС для инструментальных стоек с подсоединением для подачи соответствующих газов; устройство, при помощи регулировки игольчатым клапаном, обеспечивает расход от 0 до 15 л/мин. под давлением 4,5 бар.; выход расходомера с резьбой G 1/4 д. (внешняя правая).



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Действующие нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

Компоненты

Внутренний корпус из химически никелированного алюминия.
Внешний корпус из МАКРОЛОНА, сертифицированного для медицинского применения.
Шариковый поплавок из нерж. стали AISI 316.
Вход соответствующего газа при помощи муфты или резьбового соединения G 1/4 д. (резьба внешняя правая).
Выход с резьбой G 1/4 д. внешн. (правой) или M 12x1,25.
Игольчатый регулирующий клапан из латуни, с концевиком из макролона.
Кольцевое уплотнение из EPDM, перокса и силикона.
Внутренняя градуированная расходомерная колонна и внешняя колонна из макролона.

Технические данные

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ	ШКАЛА 1	БАР	№ ПО РЕЕСТРУ
HF133	КИСЛОРОД	G 1/4 д. внешн., правая	0 - 15 л/мин	4,5	1936456/R
HF134	КИСЛОРОД	UNI 9507	0 - 15 л/мин	4,5	1936474/R
HF135	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	0 - 15 л/мин	4,5	1936475/R
HF136	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	0 - 15 л/мин	4,5	1936476/R
HF137	КИСЛОРОД	BS 5682	0 - 15 л/мин	4,5	1936477/R